





 **Sauleda**Technical

Supertrans



CONSULTAR

- Fabricación de colores a medida • Ignifugado M2
- Posibilidades de corte a otros anchos • Formulaciones especiales (fungicidas, alimentarios, laca especial, tejido Low wick) • Fabricaciones personalizadas de productos a medida

CONSULT FOR

- Manufacture of special colours on request • Fire resistant M2
- Possibility of cuts in different widths • Special formulations (fungicide, food, special lacquer, low wick fabric) • Personalized fabrications of tailor made products

CONSULTEZ

- Fabrication de coloris spéciaux • Ignifuge M2 • Possibilité de coupes de différentes laizes • Formules spéciales (fongicides, alimentaires, laque spéciale, tissu low wick) • Fabrications spécialisées de produits sur mesure.

AUF ANFRAGE

- Herstellung von Sonderfarben • Schwerentflammbar M2 • Zuschnittsmöglichkeiten auf andere Breiten • Sonderrezepturen (Fungicid, antistatik, Lebensmittel, Speziallack, Low wick Gewebe) • Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend

METAL *
6269 -250 cm

- * Referencia con incremento de precio. Consultar.
- * Reference with price increase. Please enquire.
- * Référence avec augmentation de prix. Consulter.
- * Artikel mit Preisaufschlag. Auf Anfrage.

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date			
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe		Polyester AT 1100 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite		250 cm • 300 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht		670 gr/m ²	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke		0,54 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung		Lacado 2 caras • Lacquered 2 faces	
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	30 daN	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	25 daN	
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	270 daN/5 cm	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	230 daN/5 cm	
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung		10 daN/5 cm	
Ignífugo • Fireproof • Épreuve du feu • Feuerfest		FR M2 Blanco 250 cm	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge		65 ml • 50 ml	


APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Toldo camión • Tarpaulins • Bâches camions • LKW Planen





BLANCO FR M2
6580 - 250 cm
BLANCO
6324 - 250 cm
6294 - 300 cm



HUESO Ral 9010
6247 - 250 cm
6587 - 300 cm



MARFIL Ral 1013
6499 - 250 cm
6500 - 300 cm



CHAMPAGNE Ral 1015
6330 - 250 cm
6588 - 300 cm



BEIGE Ral 1001
6264 - 250 cm
6265 - 300 cm



AVENA
6589 - 250 cm



AMARILLO PASTEL
6258 - 250 cm



LIMÓN Ral 1021
6259 - 250 cm



AMARILLO Ral 1003
6250 - 250 cm
6286 - 300 cm



MANDARINA Ral 1028
6293 - 250 cm



NARANJA Ral 2004
6275 - 250 cm
6523 - 300 cm



ROJO Ral 3020
6279 - 250 cm
6108 - 300 cm



GRANATE Ral 3005
6441 - 250 cm
6525 - 300 cm



VERDE CL. Ral 6018
6332 - 250 cm



VERDE Ral 6026
6323 - 250 cm
6447 - 300 cm




MUSGO Ral 6005
6274 - 250 cm



GALICIA
6590 - 250 cm



BOTELLA Ral 6012
6254 - 250 cm
6255 - 300 cm



MARRÓN Ral 8014
6592 - 250 cm
6593 - 300 cm



COYOTE
6596 - 250 cm



MAR Ral 5015
6246 - 250 cm



CREPÚSCULO Ral 5010
6591 - 250 cm



AZUL CL. Ral 5005
6343 - 250 cm
6276 - 300 cm



AZUL OSC. Ral 5002
6249 - 250 cm
6253 - 300 cm



MARINO Ral 5013
6281 - 250 cm
6282 - 300 cm



PERLA Ral 7035
6285 - 250 cm
6594 - 300 cm



GRIS CL. Ral 7038
6322 - 250 cm
6287 - 300 cm



GRIS OSC. Ral 7037
6321 - 250 cm



GRIS NAVAL
6595 - 250 cm



NEGRO Ral 9005
6284 - 250 cm



 **Sauleda**Technical

Panama



CREPÚSCULO Ral 5010
6939
6945 FR

- * Referencia con incremento de precio. Consultar.
- * Reference with price increase. Please enquire.
- * Référence avec augmentation de prix. Consulter.
- * Artikel mit Preisauflschlag. Auf Anfrage.
- * En la calidad FR la tonalidad de color puede variar ligeramente.
- * The colour shade may vary slightly in the FR quality.
- * Dans la qualité FR la tonalité de couleur peut varier légèrement.
- * In der FR-Qualität kann der Farbton leicht abweichen.

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date			
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe		Polyester AT 1100 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite		300 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht		900 gr/m ²	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke		0,75 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung		Lacado 2 caras • Lacquered 2 faces	
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	400 daN/5 cm	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	380 daN/5 cm	
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	80 daN	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	50 daN	
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung		10 daN/5 cm	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge		30 ml	


APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Cortinas laterales • Puertas rápidas • Side curtains • speed doors industry • Rideaux coulissants • portes rapides de l'industrie
• Schiebepanzen • Schnelllaufftüre Industrie





BLANCO
6396
6350 FR



NATURAL Ral 9003
6439
6368 FR



CHAMPAGNE Ral 1015
6830



VISON Ral 1019
6936
6943 FR



AMARILLO Ral 1003
6492
6482 FR



NARANJA Ral 2004
6947
6347 FR



ROJO Ral 3020
6495



RUBI Ral 3002
6834
6479 FR



FRESH
6937



VERDE Ral 6026
6496
6349 FR



GALICIA
6517



MUSGO Ral 6005
6938



MAR Ral 5015
6948



AZUL CL. Ral 5005
6825
6355 FR




AZUL OSC. Ral 5002
6493
6487 FR



MARINO Ral 5013
6833



COYOTE
6940



MARRÓN Ral 8014
6941
6369 FR



MINERAL Ral 7030
6942
6944 FR



METAL *
6398



PERLA Ral 7035
6433



GRIS CL. Ral 7038
6494
6352 FR



GRIS OSC. Ral 7037
6434
6360 FR




NEGRO Ral 9005
6949
6367 FR



 **Sauleda**Technical

Trafik



MUESTRA DE CALIDAD
QUALITY SAMPLE

Color con acabado nacarado en la cara superior.
Color pearly finish on the upper side.

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date			
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe		Polyester AT 1100 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite		250 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht		± 700 gr/m ²	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke		0,55 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung		Lacado 2 caras • Lacquered 2 faces	
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	31 daN	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	26 daN	
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	340 daN/5 cm	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	300 daN/5 cm	
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung		10 daN/5 cm	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge		65 ml	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung		Para impresión / To print	


APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Toldo camión • Tarpaulins • Bâches camions • LKW Planen






6900 BLANCO



6901 CHAMPAGNE RAL 1015



6902 AMARILLO RAL 1003



6903 NARANJA RAL 2004




6904 RUBI RAL 3002



6905 AZUL OSCURO RAL 5002



6906 VERDE GALICIA




6907 GRIS CLARO RAL 7038




6908 GRIS OSCURO RAL 7037



6909 PLOMO *



6910 MICA * RAL 1035




6911 NEGRO RAL 9005



 **Sauleda**Technical

Monza



GRIS OSC. 6977 - 150 cm
6821 - 250 cm
Ral 7037 6978 - 300 cm

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date	
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 1100 dtex
Ancho • Width • Largeur • Breite	150 cm • 250 cm • 300 cm
Peso • Weight • Poids • Gewicht	580 gr/m ²
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke	0,48 mm
Acabado • Finish • Finition • Fertigung	Lacado 1 cara • Lacquered 1 face
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette
	Trama • Weft • Trame • Schuss
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette
	Trama • Weft • Trame • Schuss
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung	10 daN/5 cm
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	50 / 80 ml • 56 ml • 50 ml

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Carpa • Toldo • Camión • Tarpaulins • Big tops • Bâches camions • Chapiteaux • LKW-Planen • Grosszelte





BLANCO 6155 - 150 cm
6152 - 250 cm
6172 - 300 cm



HUESO 6951 - 150 cm
6819 - 250 cm
Ral 9010 6952 - 300 cm



MARFIL 6509 - 150 cm
6510 - 250 cm
Ral 1013 6511 - 300 cm



CHAMPAGNE 6953 - 150 cm
6812 - 250 cm
Ral 1015 6954 - 300 cm



BEIGE 6187 - 150 cm
6188 - 250 cm
Ral 1001 6189 - 300 cm



AVENA 6955 - 150 cm
6956 - 250 cm
6957 - 300 cm



SAND 6958 - 150 cm
6959 - 250 cm
6960 - 300 cm



AMARILLO 6156 - 150 cm
6163 - 250 cm
Ral 1003 6177 - 300 cm



NARANJA 6159 - 150 cm
6164 - 250 cm
Ral 2004 6181 - 300 cm



AZAFRAN 6961 - 150 cm
6962 - 250 cm
6963 - 300 cm



ROJO 6161 - 150 cm
6165 - 250 cm
Ral 3020 6179 - 300 cm



GRANATE 6124 - 150 cm
6125 - 250 cm
Ral 3005 6514 - 300 cm



GAZELLE 6964 - 150 cm
6847 - 250 cm
6965 - 300 cm



OLIVA 6966 - 150 cm
6845 - 250 cm
6967 - 300 cm



ARMY 6968 - 150 cm
6846 - 250 cm
6969 - 300 cm



VERDE 6162 - 150 cm
6154 - 250 cm
Ral 6026 6176 - 300 cm



MUSGO 6970 - 150 cm
6822 - 250 cm
Ral 6005 6971 - 300 cm



MAR 6972 - 150 cm
6810 - 250 cm
Ral 5015 6973 - 300 cm




AZUL CL. 6157 - 150 cm
6150 - 250 cm
Ral 5005 6169 - 300 cm



AZUL OSC. 6158 - 150 cm
6151 - 250 cm
Ral 5002 6197 - 300 cm



MARINO 6182 - 150 cm
6804 - 250 cm
Ral 5013 6805 - 300 cm



MARRÓN 6974 - 150 cm
6975 - 250 cm
Ral 8014 6976 - 300 cm



GRIS CL. 6160 - 150 cm
6153 - 250 cm
Ral 7038 6175 - 300 cm



NEGRO 6191 - 150 cm
6146 - 250 cm
Ral 9005 6141 - 300 cm



Monza Matt



6129 AMARILLO Ral 1003




6134 ROJO Ral 3020



6198 VERDE Ral 6026



6138 AZUL CLARO Ral 5005



6148 BLANCO

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date			
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe		Polyester AT 1100 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite		225 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht		580 gr/m ²	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke		0,48 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung		Mate • Matt	
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	270 daN/5 cm	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	230 daN/5 cm	
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	30 daN	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	25 daN	
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung		10 daN/5 cm	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge		60 m	

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Instalaciones deportivas • Tatamis • Colchonetas • Sports facilities • Tatamis • Mats • Installations sportives • Tatamis • Matelas
Sportsanlagen • Tatamis • Matratzen





VIP-FR

La nueva clase VIP-FR lo tiene todo
The new VIP-FR class has everything
Die neue Klasse VIP-FR hat alles zu bieten



La mejor resistencia

The greatest resistance

Höchste Beständigkeit

Gran

estabilidad
dimensional

Great

dimensional
stability

Hohe

dimensionale
Stabilität



Color

extensa gama

Colour

(wide range)

Farbe

(umfangreiche
Farbpalette)



Conozca todas las ventajas de utilizar VIP-FR

Porque con VIP-FR siempre ofrecerá la solución acertada. VIP-FR le ofrece la mejor resistencia en sus instalaciones y gran estabilidad mecánica a lo largo del tiempo. 250 cm de ancho que facilitan al máximo su aprovechamiento.

Un acabado superplano y lacado a las dos caras, que añadido a su amplio colorido permiten realizar las más atrevidas combinaciones de color. Su alta estabilidad dimensional permite evitar las bolsas y pliegues.

Si además añadimos su certificación Fire Retardant y su fácil limpieza...

No ponga límites a la imaginación!

Benutzen Sie VIP-FR und lernen Sie dabei alle seine Vorteile kennen.

VIP-FR hält immer die perfekte Lösung bereit. VIP-FR verleiht Ihren Anlagen bessere Festigkeit und eine langandauernde, hohe mechanische Stabilität. Durch die Breite von 250 cm wird höchste Nutzung gewährleistet. Das superebene Finish und beidseitige Lackierung ermöglichen zusammen mit der umfangreichen Farbpalette die gewagtesten Farbkombinationen. Durch seine hohe dimensionale Formstabilität werden Blasen- und Faltenbildung ausgeschlossen. Wenn wir dann noch außerdem seine Zertifizierung Fire Retardant und seine leichte Reinigung berücksichtigen...
Setzen Sie Ihrer Phantasie keine Grenzen!

Schon bei den ersten Untersuchungen und Labortests mit dem neuen Stoff der Klasse VIP-FR hat sich gezeigt, dass es sich hierbei um einen Stoff mit optimaler Qualität handelt.

Die neue Klasse VIP-FR von Sauleda hat alles zu bieten.

Feuerfest, wasserdicht, supereben, große Farbpalette, robust, mit Antischimmelbehandlung... und noch unzählige sonstige Eigenschaften.

Ignífugo

Flame
retardant

schwer
entflammbar



Impermeable

Waterproof
Wasserdicht

Innovador

Innovative
Innovativ

Múltiples

posibilidades

Countless
applications

Vielfältige
Einsatzmöglichkeiten

Rotulable

Printable
bedruckfähig

Super plano

Extra-flat
glatte Oberfläche

Las primeras investigaciones y pruebas de laboratorio con el nuevo tejido clase VIP-FR dieron como resultado que era el tejido que reunía las más óptimas cualidades.

La nueva clase VIP-FR de Sauleda, lo tiene todo.

Ignífugo, impermeable, super plano, gran gama de color, resistente, con tratamiento antimoho... y un sinfín de utilidades.

Find out about all the advantages of using VIP-FR

The new multi-purpose PVC has numerous qualities and is available in an innovative range of 26 classic colours. This fabric's many qualities include being Flame Retardant, Waterproof, Mildew and UV. Resistant plus its unique extra flat finish eliminates the formation of pockets and creases. The extra wide length of 250 cm facilitates a more extensive range of uses where a high strength, easy to clean PVC is required and can be printed on with bold colours of your choice. **There is no limit to the range of uses to which it can be put!**

Preliminary research and laboratory tests on the new VIP-FR class fabric have demonstrated that the fabric meets the highest quality standards.

The new Sauleda VIP-FR class has everything.

Flame retardant, waterproof, extra flat, large range of colours, resistant, treated against mildew and with countless uses.



AMARILLO PASTEL
6654



LIMON
6655
Ral 1021



AMARILLO
6656
Ral 1003



MANDARINA
6657
Ral 1028



NARANJA
6658
Ral 2004



RUBI
6659
Ral 3002




AZAFRAN
6684




GRANATE
6660
Ral 3005




ROSA
6661




FUCSIA
6662
Ral 4006



BLANCO
6651



MARFIL
6652
Ral 1013



BEIGE
6653




CHAMPAGNE
6677
Ral 1015



AVENA
6678




COYOTE
6679




MARRON
6682
Ral 8014



COBRE *
6683



METAL *
6672



SILVER
6670
Ral 7047



GRIS OSCURO
6671
Ral 7037



NEGRO
6674
Ral 9005




MAR
6663
Ral 5015



AZUL OSCURO
6664
Ral 5002




MARINO
6665
Ral 5013



SKY
6685




ACQUA
6686



FRESH
6879



VERDE CLARO
6675
Ral 6018



HIERBA
6667
Ral 6001



VERDE
6668
Ral 6026



MUSGO
6669
Ral 6005

MÚLTIPLES POSIBILIDADES

Toldos en general. Carpas. Arquitectura textil .
Carpas de recepción. Cubiertas de tribunas.
Cubierta de paso y peatonales .
Toldos industriales. Camiones . Camping. Toldos fachada.
Cubiertas de terrazas. Instalaciones deportivas
Tatamis. Colchonetas. Decoración interior. Estores rígidos .
Toldos rotulados . Stands exteriores. Pagodas. Escenarios.
Náutica y piscinas (fundas barcos, cobertores).
Construcción (protecciones temporales, protección anticaída)
Parques infantiles. Hinchables

FÁCIL LIMPIEZA

El acabado de la superficie de VIP-FR permite una fácil limpieza.
Con sólo pasar una esponja impregnada de agua y jabón neutro,
recupera su belleza original.

NORMATIVA CONTRA INCENDIOS

VIP-FR cumple las normas internacionales en vigor para su utilización en
comercios abiertos al público.

COLORES SIEMPRE VIVOS

Las pruebas realizadas con VIP-FR demuestran su elevada resistencia a los
rayos UV. Tratamiento antimoho para evitar la aparición de manchas negras.

GARANTIA 5 AÑOS

Sauleda, S.A. fabrica sus tejidos siguiendo la norma de Aseguramiento
de la Calidad ISO 9001:2000

Los tejidos técnicos están garantizados contra cualquier degradación
anómala de sus características dentro de un uso normal.

El PVC está estabilizado frente a las radiaciones UV y fabricado exclusivamen-
te con pigmentos con una solidez a la luz comprendida entre 6 y 8 que
garantizan un buen comportamiento al envejecimiento. Accidentes, abusos o
negligencias no están cubiertos, así como manchas y perforaciones La
garantía se aplica reponiendo el material defectuoso, no contemplándose
ninguna indemnización.

Sauleda, S.A. no se hace responsable del coste del desmontaje ni de la nueva
instalación.

La garantía entra en vigor a partir del primer día de entrega de los tejidos a
los clientes.

EXIJA LA MARCA EN EL TEJIDO

En cumplimiento de la Normativa de Fire Retardant , Sauleda
marca con la "S" toda su colección VIP-FR. Busque esta
marca en el tejido para poder disfrutar de la garantía que
Sauleda le ofrece.



MULTIPLE OPTIONS

Awnings in general. Marquees. Textile architecture
Reception marquees. Grandstand canopies.
Canopies for passageways and pedestrian areas
Industrial awnings. Trucks. Camping.
Façade canvases. Terrace awnings
Sports complexes. Tatamis. Floor mats Interior decoration. Rigid blinds.
Decorated awnings. Outdoor stands. Pagodas . Stages.
Boats and pools (boat covers)

Construction (temporary protection, anti-fall protection)

Children's play parks. Inflatable bouncers

EASY TO CLEAN

The VIP-FR surface finish makes it easy to clean.
Just wipe it with a sponge dampened with water and a neutral soap
to restore its original attractive appearance.

FIRE PREVENTION GUIDE LINE

complies with the applicable international guidelines for use in establish-
ments open to the public.

COLOURS THAT NEVER FADE VIP-FR

Test performed on VIP-FR demonstrate its greater resistance to UV rays.

5 YEARS GARANTEE

Sauleda, S.A. manufactures its fabrics in accordance with Quality Assurance
Standard ISO 9001:2000

The warranty is applied through the replacement of faulty material and no
compensation payments are made.

Sauleda, S.A. is not responsible for the cost of dismantling or new
installations.

The warranty enters into force from the date on which the fabrics are first
delivered to the clients.

Technical fabrics are guaranteed against any abnormal degradation in their
characteristics, based on normal use.

The PVC is stabilised against UV radiation and manufactured only with
pigments that are resistant to the light by between 7 and 8, thereby
guaranteeing correct behaviour in terms of aging. Accidents, inappropriate
use or negligence are not covered by the warranty, in addition to stains and
perforations.

ASK FOR THE MARK ON THE FABRIC

In compliance with the Fire Retardant Guideline, Sauleda
marks its entire VIP-FR collection with the "S" mark.
Look for this mark on the fabric, to benefit from the
guarantee offered by Sauleda.



 Estabilidad dimensional Dimensional stability	 Máxima resistencia Maximum resistance
 Rápido secado Quick drying	 Anti-manchas Non-stain
 Transpirante Breathable	 Anti-UVI Anti-UVI
 Repelente al agua Water repellent	 Doble cara Reversible
 Antibacteriano Antibacterial	 Producción respetuosa Production that respects the environment
 Climático Climatic	 Fácil mantenimiento Easy to maintain

Prestaciones

Sauleda Technical VIP-FR da respuesta a los múltiples usos con rendimientos
mejorables.

Features

Sauleda Technical VIP-FR offers an outstanding performance covering the
wide range.

* Referencia con incremento de precio. Consultar.

* Reference with price increase. Please enquire.

* Référence avec augmentation de prix. Consulter.

* Artikel mit Preisaufschlag. Auf Anfrage.

CONSULTAR

CONSULT FOR

CONSULTEZ

AUFANFRAGE

• Fabricaciones personalizadas de productos a medidas

• Personalized fabrications of tailor made products

• Fabrications spécialisées de produits sur mesure.

• Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 1100 dtex
Ancho • Width • Largeur • Breite	250 cm
Peso • Weight • Poids • Gewicht	580 gr/m ²
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke	0,48 mm
Acabado • Finish • Finition • Fertigung	Lacado 2 caras • Lacquered 2 faces
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette Trama • Weft • Trame • Schuss
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette Trama • Weft • Trame • Schuss
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung	10 daN/5 cm
Ignífugo • Fireproof • Épreuve du feu • Feuerfest	FR M2
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	56 ml





 **Sauleda**Technical

Rallye



CONSULTAR

- Fabricación de colores a medida • Ignifugado M2
- Posibilidades de corte a otros anchos • Formulaciones especiales (fungicidas, alimentarios, laca especial, tejido Low wick) • Fabricaciones personalizadas de productos a medidas

CONSULT FOR

- Manufacture of special colours on request • Fire resistant M2
- Possibility of cuts in different widths • Special formulations (fungicide, food, special lacquer, low wick fabric) • Personalized fabrications of tailor made products

CONSULTEZ

- Fabrication de coloris spéciaux • Ignifuge M2 • Possibilité de coupes de différentes laizes • Formules spéciales (fongicides, alimentaires, laque spéciale, tissus low wick) • Fabrications spécialisées de produits sur mesure.

AUFANFRAGE

- Herstellung von Sonderfarben • Schwerentflammbar M2 • Zuschnittmöglichkeiten auf andere Breiten • Sonderrezepturen (Fungicid, antistatik, Lebensmittel, Speziallack, Low wick Gewebe) • Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend

GRIS CLARO Ral 7038

6211 - 150 cm
6212 - 250 cm

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date			
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe		Polyester AT 1100 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite		150 cm • 250 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht		670 gr/m ²	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke		0,54 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung		Mate • Matt	
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	270 daN/5 cm	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	230 daN/5 cm	
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	30 daN	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	25 daN	
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung		10 daN/5 cm	
Ignifugo • Fireproof • Épreuve du feu • Feuerfest		FR M2 Blanco 250 cm	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge		50 / 80 ml • 56 ml	

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Toldo • Cubremercancías • Toldos industriales • Awnings • Flat tarpaulin • Industry covers • Stores • Bâches plates • Toiles industrielles
Markisen • Flachplanen • Industrieplanen





BLANCO FR M2

6223 - 250 cm

BLANCO

6207 - 150 cm

6208 - 250 cm



MARFIL Ral 1013

6505 - 150 cm

6506 - 250 cm



CHAMPAGNE Ral 1015

6859 - 150 cm

6860 - 250 cm



BEIGE Ral 1001

6238 - 150 cm

6239 - 250 cm



AMARILLO Ral 1003

6200 - 150 cm

6201 - 250 cm



NARANJA Ral 2004

6209 - 150 cm

6210 - 250 cm



ROJO Ral 3020

6215 - 150 cm

6216 - 250 cm



GRANATE Ral 3005

6501 - 150 cm


6502 - 250 cm



VERDE Ral 6026

6217 - 150 cm

6218 - 250 cm



MUSGO Ral 6005

6857 - 150 cm

6858 - 250 cm



AZUL CL. Ral 5005

6203 - 150 cm

6204 - 250 cm



AZUL OSC. Ral 5002

6205 - 150 cm


6206 - 250 cm



MARINO Ral 5013

6232 - 150 cm

6854 - 250 cm



MARRÓN Ral 8014

6853 - 150 cm

6855 - 250 cm



GRIS OSC. Ral 7037

6213 - 150 cm

6214 - 250 cm



NEGRO Ral 9005

6219 - 150 cm

6227 - 250 cm



 **Sauleda**Technical

Suntec



Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date			
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe		Polyester AT 550 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite		300 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht		440 gr/m ²	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke		0,38 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung		Lacado 1 cara • Lacquered 1 face	
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	15 daN	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	10 daN	
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	180 daN/5 cm	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	150 daN/5 cm	
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung		6 daN/5 cm	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge		50 ml	

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Toldo • Awnings • Stores • Markisen • Camping





BLANCO
6752



MARFIL Ral 1013
6755



CHAMPAGNE Ral 1015
6783



BEIGE Ral 1001
6751



AMARILLO Ral 1003
6757



NARANJA Ral 2004
6769



AZAFRAN
6784



ROJO Ral 3020
6760



GRANATE Ral 3005
6758



VERDE CL. Ral 6018
6771




MUSGO Ral 6005
6766



AZUL CL. Ral 5005
6750



MARINO Ral 5013
6785



SILVER Ral 7047
6756



GRIS OSC. Ral 7037
6768



NEGRO Ral 9005
6759




Opak



OPAK BLANCO

6613 ancho width 300 cm

6618 ancho width 250 cm




OPAK CREMA

6616 ancho width 300 cm



OPAK GRIS / CREMA

6614 ancho width 300 cm



OPAK GRANATE / CREMA

6615 ancho width 300 cm



OPAK CREMA GRAIN

6617 ancho width 300 cm

6619 ancho width 250 cm

Technical Opak

Opak es el nuevo tejido de Saulea que permite crear estructuras versátiles y ligeras, respetando el diseño y el estilo del entorno, creando ambientes que conjugan interior y exterior con la máxima elegancia. Opak se utiliza para una gran variedad de funciones, pagodas, terrazas, restaurantes, Chill-out, pérgolas, etc.

Su doble capa mantiene una visión siempre impecable del tejido desde el interior al evitar la transparencia de la suciedad de la superficie. Esta gran ventaja técnica unida a sus demás propiedades: ignífugo, eficaz en la protección solar, alto confort climático y térmico que permite reducir en un 10 % la temperatura ambiente, elevada resistencia y muy duradero, lo convierten en el tejido ideal para crear cerramientos que además garantizan excelentes niveles de luz diurna.

Opak is the new fabric by Saulea that allows creating versatile and light structures. It respects the design and style of its setting and it creates a most elegant atmosphere, both in the inside and in the outside.

Opak is used for a great variety of functions: in pagodas, terraces, restaurants, chill out areas, pergolas, etc.

Due to its double layer, Opak always maintains an impeccable appearance on the inside, because it prevents the surface from getting dirty. This constitutes a great technical advantage. Besides, Opak is fire-proof, very resistant and long lasting. It displays a very efficient sun protection as well as climatic and thermal comfort, so it can lower the room temperature by 10 %. All these qualities make it the ideal fabric to create closings that guarantee excellent levels of natural day light.

Características técnicas Technical characteristics

Tejido	Poliester AT 1100 dtex	
Peso	800 gr/m ²	
Acabado	Lacado 2 caras	
Espesor	0,60 mm	
Resistencia tracción	Urdimbre	270 daN/5 cm
	Trama	230 daN/5 cm
Resistencia desgarre	Urdimbre	28 daN
	Trama	23 daN
Adherencia	8 daN/5 cm	
Resistencia temperatura	-30° +70°	
Ignífugo	M2	
Longitud de las piezas	50 ml	
Fabric	Polyester high tenacity AT 1100 dtex	
Weight	800 gr/m ²	
Finish	Lacquered on 2 faces	
Thickness	0,60 mm	
Tensile strength	Warp	270 daN/5 cm
	Weft	230 daN/5 cm
Tear strength	Warp	28 daN
	Weft	23 daN
Adhesion	8 daN/5 cm	
Temperatura resistance	-30° +70°	
Fire retardant	M2	
Length of rolls	50 ml	



Trend

Sauleda, empresa pionera en la fabricación de tejidos técnicos presenta su nuevo tejido TREND de alta seguridad (M2) y eficaz protección solar.

Trend combina ligereza y opacidad. Su textura trenzada nos sorprende, al mismo tiempo que permite su equilibrada integración en la arquitectura actual, acorde con las nuevas tendencias decorativas descubiertas en los estudios de mercado realizados.

Su excelente comportamiento térmico que proporciona un alto confort térmico, permitiendo reducir la temperatura en un 10 % y aumentando la sensación de frescor. Todo unido a sus demás propiedades: ignífugo con un alto nivel de seguridad, eficaz protección solar, extrema resistencia y durabilidad, fácil mantenimiento.

Trend es el nuevo tejido que aporta soluciones a los profesionales de la hostelería y la restauración.

Se fabrica en dos calidades: normal y light.

Marca una nueva tendencia en la fabricación de pérgolas.

Sauleda, a pioneer Company in technical textiles manufacture presents its new fabric TREND a high security (FR) and effective solar protection.

TREND combines lightness and opacity. Its braided texture surprises us and at the same time allows its balanced integration to the current architecture and to the new decorative trends, according to the latest market researches.

Its excellent thermal performance that provides a high thermal comfort, allows to reduce its temperature up to a 10 % and increases the feeling of freshness. All together with its other properties: flame retardant with a high security level, effective sun protection, extreme tensile strength and durability, easy maintenance.

TREND is a new fabric that provides solutions to hotel and restaurant professionals. It is manufactured in two qualities: normal and light.



Trend

MUESTRA DE CALIDAD
QUALITY SAMPLE



Trend Light

MUESTRA DE CALIDAD
QUALITY SAMPLE

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

	TREND	TREND LIGHT
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 1100 dtex	Polyester AT 550 dtex
Ancho • Width • Largeur • Breite	250 cm	300 cm
Peso • Weight • Poids • Gewicht	±730 gr/m ²	±650 gr/m ²
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke	0,57mm	0,48 mm
Acabado • Finish • Finition • Fertigung	Matt Lacado 2 c. • Lacquered 2 f.	Matt Lacado 2 c. • Lacquered 2 f.
Resistencia tracción • Tensile strength	300 daN/5 cm	200 daN/5 cm
Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	200 daN/5 cm	150 daN/5 cm
Resistencia desgarre • Tear strength	30 daN	13 daN
Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	26 daN	13 daN
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung	10 daN/5 cm	6 daN/5 cm
Ignífugo • Fireproof • Épreuve du feu • Feuerfest	M2	M2
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	50 ml	50 ml

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN


Pérgolas • Pergolas • Pergolen




Trend




Trend BLANCO
6014



Trend PERLA
6016



Trend ARENA
6015




Trend NEGRO
6017


Trend Light



Trend Light BLANCO
6915



Trend Light CREMA
6916



Trend Light ARENA
6917



Trend Light ANTRACITA
6918



Cube



CUBE CREMA / BLANCO
6649 ancho width 250 cm

SauledaTechnical Cube

Cube es el nuevo tejido de Sauleda que posee un grabado decorativo que le aporta el aspecto y la calidez de un tejido. Cube es ideal para crear estructuras versátiles y ligeras, respetando el diseño y el estilo del entorno, creando ambientes que conjugan interior y exterior con la máxima elegancia. Cube se utiliza para una gran variedad de funciones, pagodas, terrazas, restaurantes, Chill-out, pérgolas, etc.

Su doble capa mantiene una visión siempre impecable del tejido desde el interior al evitar la transparencia de la suciedad de la superficie. Esta gran ventaja técnica unida a sus demás propiedades: ignífugo (FR CREMA y FR GRIS), eficaz en la protección solar, alto confort climático y térmico que permite reducir en un 10 % la temperatura ambiente, elevada resistencia y muy duradero, lo convierten en el tejido ideal para crear cerramientos que además garantizan excelentes niveles de luz diurna.

Cube is the new fabric by Sauleda that is engraved decoratively which has the look and warmth of tissue. Cube is ideal for creating versatile and light structures in respect to the design and style of its setting which creates an elegant atmosphere, both on the inside and on the outside.


Cube has a great variety of functions: in pagodas, terraces, restaurants, chill out areas, pergolas, etc.

Due to its double layer, Cube always maintains an impeccable appearance on the inside, because it prevents the surface from getting dirty. This constitutes a great technical advantage. What's more, Cube is fire-resistant (FR CREMA and FR GRIS) and long lasting. It displays sun protection efficiently as well as climatic and thermal comfort, so it can lower the room temperature by 10 %. All these qualities make it the ideal fabric to create enclosures that guarantee excellent levels of natural day light.


Características técnicas Technical characteristics

Tejido	Poliester AT 1100 dtex	
Peso	830 gr/m ²	
Acabado	Grabado y Lacado	
Espesor	0,64 mm	
Resistencia tracción	Urdimbre	270 daN/5 cm
	Trama	230 daN/5 cm
Resistencia desgarre	Urdimbre	25 daN
	Trama	20 daN
Adherencia	10 daN/5 cm	
Resistencia temperatura	-30° +70°	
Ignífugo	M2	
Longitud de las piezas	50 ml	
Fabric	Polyester high tenacity AT 1100 dtex	
Weight	830 gr/m ²	
Finish	Lacquered and Grain	
Thickness	0,64 mm	
Tensile strength	Warp	270 daN/5 cm
	Weft	230 daN/5 cm
Tear strength	Warp	25 daN
	Weft	20 daN
Adhesion	10 daN/5 cm	
Temperatura resistance	-30° +70°	
Fire retardant	M2	
Length of rolls	50 ml	





CUBE BLANCO
6635 ancho width 250 cm



CUBE GRIS
6637 ancho width 250 cm





CUBE CREMA
6636 ancho width 250 cm
6626 ancho width 300 cm



CUBE GRANATE
6648 ancho width 250 cm

CUBE FR BLANCO
6632 ancho width 250 cm

CUBRE FR CREMA
6638 ancho width 250 cm
6627 ancho width 300 cm



Sauleda Technical

SAULEDA, S.A.
Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona (Spain)
Tel. +34 933 397 150
Fax +34 934 111 290
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com



MAR / NEGRO

6498 ancho width 300 cm

6497 ancho width 250 cm



FRESH / CREMA

6628 ancho width 250 cm



MAR / CREMA

6570 ancho width 300 cm

6573 ancho width 250 cm



BOSQUE / CREMA

6629 ancho width 250 cm

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date		
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe		Polyester AT 1100 dtex
Ancho • Width • Largeur • Breite		250 cm / 300 cm
Peso • Weight • Poids • Gewicht		580 gr/m ²
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke		0,48 mm
Acabado • Finish • Finition • Fertigung		Lacado 1 cara • Lacquered 1 face
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	30 daN
	Trama • Weft • Trame • Schuss	25 daN
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	270 daN/5 cm
	Trama • Weft • Trame • Schuss	230 daN/5 cm
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung		10 daN/5 cm
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge		56 ml / 50 ml

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Protector de piscinas • Pool cover • Couverture de piscine • Pool-Abdeckungen





Multitex



BLANCO
6701

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 280 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite	210 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht	300 gr/m ²	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke	0,27 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung	Mate • Matt	
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	120 daN/5 cm
	Trama • Weft • Trame • Schuss	100 daN/5 cm
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	9 daN
	Trama • Weft • Trame • Schuss	8 daN
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	50 ml	

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Náutica • Fundas • Decoración • Confección • Mercados • Marine • Covers • Decoration • Confection • Markets • Marine • Housses
Décoration • Confection • Marchés • Marine • Überzüge • Ausstattung • Konfektion • Märkte





MARFIL Ral 1013
6705



AMARILLO Ral 1003
6708




ROJO Ral 3020
6709



GRANATE Ral 3005
6703



MUSGO Ral 6005
6711



SILVER Ral 7047
6707



AZUL CL. Ral 5005
6700



MARINO Ral 5013
6706



GRIS OSC. Ral 7037
6704



Lemans



BLANCO
6103



NARANJA
6104



VERDE CAQUI
6109




VERDE Ral 6026
6118




AZUL ZAFIRO Ral 5012
6112



AZUL OSCURO
6113



GRIS CLARO
6105



GRIS OSCURO
6111



Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date			
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe		Polyester AT 280 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite		150 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht		400 gr/m ²	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke		0,3 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung		Mate • Matt	
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	120 daN/5 cm	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	100 daN/5 cm	
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	6 daN	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	5 daN	
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung		6 daN/5 cm	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge		50 m	

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Confección • Decoración interior • Clothing • Interior decoration • Vêtements • Décoration intérieure • Bekleidung • Innendekoration





 **Sauleda**Technical

Tarp




Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date			
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe		Polyester AT 1100 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite		300 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht		540 gr/m ²	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke		0,43 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung		Mate • Matt	
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	230 daN/5 cm	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	130 daN/5 cm	
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	25 daN	
	Trama • Weft • Trame • Schuss	20 daN	
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung		9 daN/5 cm	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge		50 ml	

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Confección • Fundas • Clothing • Covers • Décoration • Couvre • Konfektion • Ausstattung






BLANCO
6867



AMARILLO
6866



ROJO
6871



VERDE
6872




AZUL
6865



MARINO
6869



GRIS CLARO
6868




NEGRO
6870




 **Sauleda**Technical

Sauli



6643 SAULI 1100 TOFFEE



6644 SAULI 1100 BOTELLA

Apto para agua potable Suitable for drinking water

CONSULTAR • Fabricaciones personalizadas de productos a medidas
 CONSULT FOR • Personalized fabrications of tailor made products
 CONSULTEZ • Fabrications spécialisées de produits sur mesure.
 AUFANFRAGE • Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend




Características técnicas • Technical characteristics
 Caractéristiques techniques • Technische Date


Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe
Ancho • Width • Largeur • Breite
Peso • Weight • Poids • Gewicht
Acabado • Finish • Finition • Fertigung
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette Trama • Weft • Trame • Schuss
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette Trama • Weft • Trame • Schuss
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Impermeabilizaciones • Depositos agua de riego
 Lagos artificiales • Reservas de agua combatir incendios



6642 SAULI 1300 FRESH



6451 SAULI 1500

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date		
SAULI 1100	SAULI 1300	SAULI 1500
Poliester AT 1100 Dtex	Poliester AT 1100 Dtex	Poliester AT 1100 Dtex
300 cm	300 cm	300 cm
1100 gr / m2	1300 gr / m2	1500 gr / m2
TOFFEE Lac 2 faces • BOTELLA Lac. 1 face	Lacado 2 caras • Lacquered 2 faces	Mate • Matt
0,9 mm	1,05 mm	1,2 mm
Urdimbre 400 daN/5cm Trama 380 daN/5cm	Urdimbre 400 daN/5cm Trama 380 daN/5cm	Urdimbre 270 daN/5cm Trama 230 daN/5cm
Urdimbre 80 daN/5cm Trama 50 daN/5cm	Urdimbre 80 daN/5cm Trama 50 daN/5cm	Urdimbre 30 daN/5cm Trama 25 daN/5cm
10 daN/5cm	10 daN/5cm	10 daN/5cm
30 ml	30 ml	30 ml

Waterproofing • Irrigation water tanks • Artificial lakes • Reservoirs for fire prevention
Imperméabilisations • Réservoirs d'eau d'arrosage • Lacs artificiels • Réserves d'eau pour lutter contre les incendies
Wasserabdichtungen • Bewässerungsspeicher • Künstlichen Seen • Löschwasserspeicher



 **Sauleda**Technical

Digital Print

Sauleda fabrica una gama de lonas especiales para la impresión solvente, ampliamente utilizadas en publicidad tanto en anuncios de exterior e interior, en decoración de tiendas, exposiciones, stand, realizando las imágenes que han de ser vistas. Una selección de tejidos idóneos según sean las distancias de visión y necesidades lumínicas, que poermitten una mejor calidad de impresión y buen acabado del tejido impreso.

Principales usos:

• Cartelería • Displays (interior y exterior) • Banners • Vitrinas • Cortinas para ventas

Sauleda manufactures a special range of fabrics for excellent printing that are widely used for indoor and outdoor advertising, store decoration, exhibitions and stands, which enhance the images being advertised.

A perfect selection of fabrics, depending on the viewing distances and lighting needs, permitting better printing quality and an excellent finish in the printed fabric.

Main uses:

• Posters • Displays (indoor and outdoor) • Banners • Showcases • Sales curtains • Digital printing



FRONTLIT

6558 160 cm • 6553 320 cm



DOMINO 6029



Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

	FRONTLIT	BACKLIT
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Poliester AT 1100 Dtex	Poliester AT 550 Dtex
Ancho • Width • Largeur • Breite	160 cm • 320 cm	320 cm
Peso • Weight • Poids • Gewicht	500 gr / m2	380 gr / m2
Acabado • Finish • Finition • Fertigung	Lacado 2 caras Mate	Lacado 1c. brillo Lacquered 1 f.brightness
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke	0,43 mm	0,35 mm
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft		
Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	Urdimbre 250 daN/5cm	Urdimbre 180 daN/5cm
Trama • Weft • Trame • Schuss	Trama 100 daN/5cm	Trama 150 daN/5cm
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit		
Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	Urdimbre 20 daN/5cm	Urdimbre 15 daN/5cm
Trama • Weft • Trame • Schuss	Trama 15 daN/5cm	Trama 10 daN/5cm
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung	8 daN/5cm	6 daN/5cm
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	25 ml	50 ml

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Impresión Digital • Digital Print • Digitaldruck





BACKLIT 6489




BLACKOUT

6536 100 cm • 6537 300 cm




ACRILPRINT

• 6031 153 cm • 6032 200 cm




MESH

• 6078 320 cm • 6079 500 cm




Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date


BLACKOUT	DOMINO	ACRILPRINT	MESH
Poliester AT 1100 Dtex	Poliester AT 1100 Dtex	Acrylic Masacril®	Poliester AT1100 Dtex
100 cm • 300 cm	250 cm	153 cm • 200 cm	320 cm / 500 cm
800 gr / m2	620 gr / m2	330 gr / m2	250 gr / m2
Mate • Matt	Lacado 2 caras • Lacquered 2 faces	Esp. impresión 1 c. • Special Printing 1 f.	Lacado • Lacquered
0,62 mm	0,47 mm		0,43 mm
Urdimbre 270 daN/5cm	Urdimbre 270 daN/5cm	Urdimbre 140 daN/5cm	Urdimbre 150 daN/5cm
Trama 230 daN/5cm	Trama 230 daN/5cm	Trama 95 daN/5cm	Trama 180 daN/5cm
Urdimbre 28 daN/5cm	Urdimbre 30 daN/5cm		Urdimbre 45 daN/5cm
Trama 23 daN/5cm	Trama 23 daN/5cm		Trama 50 daN/5cm
10 daN/5cm	10 daN/5cm		IGNÍFUGO FR M2
100 ml • 50 ml	56 ml	50 ml	50 ml




6060 NET BLANCO




6003 NET BEIGE




6061 NET VERDE



6059 NET AZUL



6004 NET GRIS



6005 NEGRO

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 1100 dtex
Ancho • Width • Largeur • Breite	200 cm
Peso • Weight • Poids • Gewicht	220 gr/m ²
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	100 ml

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN



Rehabilitación • Façade restoration • Restauration façades • Fassadenverbesserung







 **Sauleda**Technical

Meganet



6742 MEGANET BLANCO

6743 MEGANET BEIGE



6744 MEGANET VERDE

6745 MEGANET NEGRO




Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 1100 dtex
Ancho • Width • Largeur • Breite	300 cm
Peso • Weight • Poids • Gewicht	390 ± 31 gr/m ²
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	100 ml

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Sombras. Protector del viento • Shading and wind protection • Ombrage et protection contre le vent • Shading und Windschutz





 **Sauleda**Technical

Tensatec

Sauleda fabrica una gama de lonas especiales que aportan al tejido las ventajas de una arquitectura versátil y ligera, se integran con el diseño y la elegancia del entorno facilitando el desarrollo de formas, líneas y curvas reducidas a lo esencial y necesario. Se adaptan perfectamente a las estructuras de los edificios permitiendo conseguir ahorros energéticos considerables, con una estructura muy estética.

Por sus principales propiedades: protección solar, climática y térmica, ligero, desmontable, resistente, duradero, seguro en caso de incendio (Ignífugo FR), crear amplios cerramientos y garantiza niveles de luz diurna natural muy buenos, se utilizan para una gran variedad de funciones: infraestructuras comerciales, deportivas, educativas, de transporte, industriales, etc.

Sauleda manufactures a range of special fabrics which bring the fabric the benefits of versatile, lightweight architecture and blend in with the design and elegance of the environment, facilitating the development of shapes, lines and curves that are reduced only to whatever is essential and necessary.

They have an attractive structure and adapt perfectly to the structure of the buildings, allowing considerable energy savings.

Due to their principal characteristics: protection against the sun, weather conditions and heat, lightweight, dismountable, resistance, durable, safe in the event of fire (Flame retardant - FR) and the creation of large facings and guarantee of excellent natural lighting levels, they can be used for many different functions: commercial, sports, educational, transport, industrial and other infrastructures.

6651 VIP-FR BLANCO

EXTRATENS-FR NATURAL • 6621 - 250 cm • 6620 - 300 cm



6368 PANAMA-FR NATURAL

Características técnicas • Technical characteristics Caractéristiques techniques • Technische Date


Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe
Ancho • Width • Largeur • Breite
Peso • Weight • Poids • Gewicht
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke
Acabado • Finish • Finition • Fertigung
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft
Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette
Trama • Weft • Trame • Schuss
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit
Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette
Trama • Weft • Trame • Schuss
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge

CONSULTAR • Fabricaciones personalizadas de productos a medidas
CONSULT FOR • Personalized fabrications of tailor made products
CONSULTEZ • Fabrications spécialisées de produits sur mesure.
AUF ANFRAGE • Spezialanfertigungen den Kundenwünschen entsprechend



6566 DOMINO FR

OPAK-FR BLANCO • 6618 - 250 cm • 6613 - 300 cm



Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date				
VIP-FR	EXTRATENS-FR	PANAMA-FR	DOMINO-FR	OPAK-FR
Poliester AT 1100 Dtx	Poliester LW 1100 Dtx	Poliester AT 1100 Dtx	Poliester AT1100 Dtx	Poliester AT1100 Dtx
250 cm	250 cm / 300 cm	300 cm	250 cm	250 cm / 300 cm
580 gr / m2	700 gr / m2	900 gr / m2	620 gr / m2	820 gr / m2
0,48 mm	0,57 mm	0,75 mm	0,52 mm	0,62 mm
Lacado 2 caras	Lacado 2 c. acabado fluorado	Lacado 2 caras	Lacado 2 caras	Lacado 2 caras
Urdimbre 270 daN/5cm	Urdimbre 300 daN/5cm	Urdimbre 400 daN/5cm	Urdimbre 270 daN/5cm	Urdimbre 270 daN/5cm
Trama 230 daN/5cm	Trama 270 daN/5cm	Trama 380 daN/5cm	Trama 230 daN/5cm	Trama 230 daN/5cm
Urdimbre 30 daN/5cm	Urdimbre 30 daN/5cm	Urdimbre 80 daN/5cm	Urdimbre 30 daN/5cm	Urdimbre 28 daN/5cm
Trama 20 daN/5cm	rama 25 daN/5cm	Trama 50 daN/5cm	Trama 25 daN/5cm	Trama 25 daN/5cm
10 daN/5cm	10 daN/5cm	10 daN/5cm	10 daN/5cm	10 daN/5cm
56 ml	56 ml • 50 ml	30 ml	56 ml	50 ml


APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Arquitectura Textil • Carpas • Tensados • Textile architecture • Big tops • Tensile structures
Architecture Textile • #entes • Structures tendues • Grosszelte • Textilstrukturen





6650 TEXILIFE



6647 TEXILIFE PLUS

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date			
		Texilife	Texilife Plus
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe		Polyester AT 1100 dtex	Polyester AT 1100 dtex
Peso • Weight • Poids • Gewicht		670 gr/m ²	780 gr/m ²
Ancho • Width • Largeur • Breite		300 cm	300 cm
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke		0,53 mm	0,65 mm
Resistencia tracción • Tensile strength	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	300 daN/5cm	300 daN/5cm
Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Trama • Weft • Trame • Schuss	280 daN/5cm	300 daN/5cm
Resistencia desgarre • Tear strength	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	30 daN	40 daN
Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Trama • Weft • Trame • Schuss	25 daN	40 daN
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung		10 daN/5 cm	10 daN/5 cm
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge		50 ml	50 ml

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN


Agua potable • Piscifactorias • Fish farms • Drinking water • Piscicultures • Eau potable • Fischzuchtbetriebe • Trinkwasser






 **Sauleda** Technical

Port M1



6723 PORT M1 BLANCO



6724 PORT M1 MARFIL



6725 PORT M1 PERLA



6726 PORT M1 NEGRO

Las nuevas tendencias en el sector de la restauración dónde los espacios exteriores son una ampliación de la zona interior, nos ha permitido desarrollar PORT M1. Un tejido técnico ignifugo M1, que aporta color, ligereza, elegancia, y un elevado rendimiento en las aplicaciones dónde se requiere en especial ligereza y elevada resistencia, adaptándonos a las normas exigidas por los diferentes municipios.

Port Ignifugo M1 presenta excelentes cualidades: larga vida, elevada resistencia frente a los rayos UV, colores sólidos, máxima estabilidad, impermeabilidad, tratamiento antihongos específico para entornos húmedos, fácil limpieza, manejo y mantenimiento.

We have developed PORT M1 as a result of the latest trends in the restaurant sector in which outdoor spaces are converted into extensions of the interior. M1 flame retardant technical textile adds colour, lightness, elegance and gives a high performance in uses that require extreme lightness and high resistance, and fully adapted to the diverse municipal legislative provisions. Port M1 flame retardant fabric has excellent qualities: durability, high resistance to UV rays, solid colours, maximum stability, impermeability, special anti-mould treatment for damp environments and ease in cleaning, handling and maintenance.

Características técnicas Technical characteristics

Tejido	Poliéster	
Recubrimiento	PVC 2 caras	
Peso	470 gr/m ²	
Espesor	0,35 mm	
Resistencia desgarre	Urdimbre	13 daN
	Trama	10 daN
Resistencia Temperatura	-30° +70°	
Longitud de las piezas	50 ml	
Ancho	220 cm/86"	
Fabric	Polyester	
Coating	PVC coating 2 faces	
Weight	470 gr/m ²	
Thickness	0,35 mm	
Tear strength	Warp	13 daN
	Weft	10 daN
Temperatura Resistance	-30° +70°	
Length of rolls	50 ml	
Width	220 cm/86"	

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Sombras. Protector del viento • Shading and wind protection • Ombrage et protection contre le vent • Shading und Windschutz





Flash



Sauleda Technical Flash

Flash es el tejido técnico fosforescente que ofrece los mejores resultados en señalización decorativa, publicitaria e incluso en señalización de emergencia.

Concepto de fosforescencia:

- Fenómeno por el cual Flash tiene la propiedad de absorber energía procedente de la luz (ya sea natural o artificial) y de almacenarla, para poder emitirla posteriormente en forma de luz.
- Diferencia con la fluorescencia: En el caso de la fluorescencia, la emisión de la luz tiene lugar en el mismo instante en que se absorbe, mientras que en el caso de la fosforescencia, la luz se emite lentamente durante las horas posteriores a la absorción de la energía.
- Es un proceso reversible, es decir, la carga y descarga de luz se puede realizar tantas veces como se desee.

Flash is a phosphorescent technical fabric that provides the best results for signage, advertising and even for emergency signage.

Concept of phosphorescence:

- Phenomenon giving Flash the ability to absorb energy from light (either natural or artificial) and to store it, being able to later emit it in the form of light.
- Difference with fluorescence: In the case of fluorescence, the emission of light occurs at the same time as its absorption, whilst in the case of phosphorescence, the light is emitted gradually during the hours following absorption of the energy.
- It is a reversible process, meaning that the absorption and emission of light can happen any number of times.

Características técnicas Technical characteristics

Tejido	Poliester	
Recubrimiento	PVC 2 caras	
Peso	440 gr/m ²	
Acabado	Lacado 1 cara	
Espesor	0,37 mm	
Resistencia desgarre	Urdimbre	13 daN
	Trama	10 daN
Resistencia temperatura	-30° +70°	
Longitud de las piezas	50 ml	
Ancho	220 cm	
Fabric	Polyester	
Coating	PVC coating 2 faces	
Weight	440 gr/m ²	
Finish	Lacquered on 1 face	
Thickness	0,37 mm	
Tear strength	Warp	13 daN
	Weft	10 daN
Temperatura resistance	-30° +70°	
Length of rolls	50 ml	
Width	220 cm	

Sauleda Technical engloba la gran diversidad de tejidos técnicos que fabrica la compañía. Esta división está centrada en buscar respuestas y ofrecer recursos según la evolución del mercado en campos tan diferentes como: protección solar, impermeabilización, arquitectura textil, impresión digital y serigrafía, instalaciones deportivas, náutica y embarcaciones, parques infantiles, rehabilitación, toldos de camión, etc., con la garantía de ofrecer soluciones en aplicaciones domésticas, decorativas e industriales, resultado de un proceso de alta tecnología. Sauleda Technical puede ofrecerle tejidos industriales entre 200 gr/m² y 1800 gr/m², así como estudiar posibles desarrollos de productos específicos según sean las necesidades.

Sauleda Technical includes a wide range of technical fabrics manufactured by Sauleda. This division focuses on providing solutions and resources according to the evolution of the market in fields as varied as: sun protection, waterproofing, textile architecture, digital printing and serigraphy, sports centres, sailing and boats, playgrounds, renovations, tarpaulins, etc., with the guarantee of being able to offer solutions for decorative and industrial applications, as well as for the home, the result of a process using high technology. Sauleda Technical is able to provide industrial textiles of between 200 gr/m² and 1800 gr/m², as well as studying the possibility of developing specific products according to the client's needs.



Sauleda, una gran marca.

Nuestro objetivo
Proteger y cuidar a las personas para que puedan disfrutar de su tiempo.
Somos pioneros
Fuimos los primeros y seguimos innovando. Nuestro compromiso: anticiparnos a las exigencias del consumidor.
Una empresa humana orientada a las personas
Sauleda son las personas que la componen y las personas que utilizan sus productos. ¿Nuestra motivación? acercarnos a ellas.
Tenemos experiencia
Nuestra dilatada experiencia en el sector nos permite controlar toda la cadena de producción. Garantizamos los resultados de nuestras lonas porque dominamos todo el proceso de fabricación.
Especialistas en los sectores más exigentes
Nuestras lonas responden a los retos de sectores industriales con estándares técnicos extremadamente elevados.
I+D+I. En constante movimiento
Investigamos, desarrollamos e innovamos.
Doble responsabilidad: sociedad y medio ambiente
Aplicamos protocolos de producción respetuosos con el medio ambiente y cumplimos con los estándares de sostenibilidad.
Nos aliamos sólo con los mejores
En Sauleda somos estrictos en la selección de proveedores porque sólo trabajamos con quien pueda ofrecernos una garantía total de calidad.
La colección más amplia del mercado
Colores, moda, gamas, tonalidades y diseños que aportan soluciones para cada consumidor. Tenemos el catálogo más amplio del mercado y continuamos diseñando.
Calidad certificada y controlada
Poseemos todas las certificaciones y reconocimientos europeos. La calidad es nuestro mayor objetivo y no dejamos nada al azar. ISO-9001:2008
Tecnología al servicio de la protección y la seguridad de las personas
En nuestra planta, las líneas de producción están automatizadas y equipadas con las más modernas tecnologías. En Sauleda, la tecnología es nuestra herramienta. La protección y la seguridad, nuestros objetivos.

Sauleda, a great brand.

Our goal
To protect and take care of people so they can enjoy their leisure time.
We are pioneers
We were the first and we continue to innovate. Our commitment: to anticipate the needs of consumers.
A human company, orientated at people
Sauleda is comprised of all those who work in its organisation and all those who buy its products. Our objective? To come closer to them.
We are experienced
Our broad experience in the sector allows us to control the entire production chain. We respond for the results of our fabrics because we control the whole manufacturing process.
Specialists in the most demanding sectors
Our fabrics rise to the challenges of industrial sectors with extremely high technical standards.
R+D+I. In constant movement
We conduct research, we develop and we innovate.
Dual responsibility: towards society and the environment
We apply production protocols that show respect for environment and comply with the sustainability standards.
We forge alliances with only the best
Sauleda maintains strict control over its suppliers, in order to work with those who offer a full quality guarantee.
The largest collection in the market
Colours, fashion, ranges, tones and designs that offer solutions for each consumer. We have the largest product catalogue in the market and we continue to design.
Certified, controlled quality
We hold all the European certificates and recognitions. Quality is our greatest objective and we leave nothing to chance. ISO-9001:2008
Technology at the service of protection and personal safety
All our plant production lines are automated and fitted with the latest technologies. Sauleda considers that technology is its tool. Protection and safety are our objectives.



 **Sauleda**Technical

Cristal



CRISTAL 0,5
6050 ancho width 140 cm



CRISTAL 0,5 IGNIFUGO
6512 ancho width 140 cm


Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

	Cristal 0,5	Cristal 0,5 IGNÍFUGO FR
Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	-	-
Peso • Weight • Poids • Gewicht	600 gr/m ²	610 gr/m ²
Ancho • Width • Largeur • Breite	140 cm	140 cm
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke	0,5 mm	0,5 mm
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	50 ml	30 ml

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Toldo fachada • Terraza • Camping • Facade awnings • Terrace • Stores • Terrasses • Markisen • Terrassen





CRISTAL 0,5 VENTANA
6063 ancho width 140 cm



CRISTAL 0,65
6052 ancho width 140 cm



CRISTAL 0,8
6069 ancho width 140 cm



CRISTAL 2,0
6058 ancho width 120 cm
6519 ancho width 0,20 cm (B.V)



CRISTAL 1
6068 ancho width 140 cm



CRISTAL MALLA
6513 ancho width 200 cm

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date					
Cristal 0,5 VENTANA	Cristal 0,65	Cristal 0,8	Cristal 1,0	Cristal 2,0	Cristal Malla
-	-	-	-	-	Polyester AT 1100 dtex
600 gr/m ²	780 gr/m ²	980 gr/m ²	1250 gr/m ²	2400 gr/m ²	300 gr/m ²
140 cm	140 cm	140 cm	140 cm	120 cm	200 cm
0,5 mm	0,63 mm	0,8 mm	1,0 mm	2,0 mm	0,3 mm
30 ml	30 ml	20 ml	20 ml	20 ml	50 ml



Cristal XL/LS



Cristal XL 0,5 183 cm.

• Simplifica la confección • Simplified production



CRISTAL XL FR 6073

Cristal LS 0,5 137 cm.



CRISTAL LS 6077

ALTA GAMA • Mayor estabilidad dimensional • Tratamiento bajo encogimiento • Más transparencia
TOP-RANGE • Greater dimensional stability • Low-shrinkage treatment • Greater transparency

Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date		
	CRISTAL XL	CRISTAL LS
Ancho • Width • Largeur • Breite	183 cm	137 cm
Peso • Weight • Poids • Gewicht	610 gr/m ²	610 gr/m ²
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	30 ml	30 ml

APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Rehabilitación • Façade restoration • Restauration façades • Fassadenverbesserung





Commercial | 95
FR300



Designed as a flame-retardant fabric for architectural and smaller scale structures.

Commercial FR 300 is a flame-retardant fabric designed to provide the ultimate combination of maximum sun protection, strength and durability to ensure maintenance free long-life performance.

Commercial FR 300 is designed to suit a wide range of architectural and small-scale structural applications. It's a safe choice for tension structures, awnings and shade covers in commercial and architectural applications.




Made from a flame-retardant fabric, Commercial FR 300 is stringently tested and conforms to a number of global FR standards, including California State Fire Marshall (CSFM) approval. The specialised lock stitch knit is made from stabilised yarn and is constructed to block up to 95 % of harmful rays.

All Gale Pacific shade fabrics are 100 % lead and phthalate free. We're proud to state our products were the first architectural shade cloths in the world to be granted Oeko-Tex® 100 and Greenguard® certification.



Diseñado como una tela ignífuga para estructuras arquitectónicas de menor escala. Comercial FR 300 es un tejido ignífugo diseñado para proporcionar la mejor combinación de máxima protección solar, resistencia y durabilidad para garantizar un rendimiento de larga duración sin necesidad de mantenimiento.


Comercial FR 300 está diseñado para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones estructural arquitectónicas y de pequeña escala. Es una opción segura para estructuras tensadas, toldos y cubiertas de sombra en aplicaciones comerciales y arquitectónicas.



Hecho de una tela ignífuga, Comercial FR 300 está rigurosamente probado y se ajusta a una serie de normas globales FR, incluyendo California State Fire Marshall (CSFM). El tejido se fabrica a partir de hilados estabilizados y está construido para bloquear hasta el 95 % de los rayos nocivos.

Todas las telas de sombra COMMERCIAL son 100 % libres de plomo y ftalatos, y además fueron los primeros shade cloths de arquitectura en el mundo que se conceden Oeko-Tex® 100 y certificación Greenguard®.

Commercial FR300



FR 300 IVORY 7925



FR 300 NUTMEG 7922



FR 300 SLATE GREY 7918



FR 300 OLIVE 7921



FR 300 BEIGE 7924



FR 300 TERRACOTTA 7923



FR 300 COBALT BLUE 7919



FR 300 EMERALD 7920

Commercial 95

Our Commercial 95® 340 is the flagship product in our Architectural Shade Fabrics range.

Commercial 95® 340 is the flagship product in Gale Pacific's Architectural Shade Fabrics range. It is "the generic name" for architectural shade cloth in many parts of the world. Designed for tension structures and shade sails it is used on a wide variety of applications. Commercial 95® 340 offers the ultimate combination of maximum sun protection, strength and durability to ensure maintenance-free long-life performance. Engineered in Australia, Commercial 95® 340 is made from high-quality UV-stabilised HDPE. Strong and stable, it's suitable for our harsh Australian conditions. Use it for tension structures and shade sail applications.

Its 100 % lead and phthalate-free, and we're proud to state it is the first architectural shade cloth in the world to be granted Oeko-Tex® 100 and Greenguard® certification. Available in folded 3x40m.

Comercial 95® es el producto estrella de nuestra gama de telas de sombra de arquitectura.

Comercial 95® es el producto más representativo de la gama de colores tejidos arquitectónicos de Gale Pacífico. Comercial 95 es "el nombre genérico" para un toldo arquitectónico en muchas partes del mundo.

Diseñado para estructuras de tensión y velos de sombra que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones. Comercial 95® 340 ofrece la mejor combinación de protección solar máxima, resistencia y durabilidad para garantizar un rendimiento de larga duración sin necesidad de mantenimiento.

Ingeniería en Australia, Comercial 95® 340 está fabricado de polietileno de alta densidad, estabilizado frente a UV de alta calidad. Fuerte y estable, se utilizan para estructuras de tensión y aplicaciones en cortinas de la vela.

Son 100 % libres de plomo y de ftalatos, y es el primer tejido para sombra arquitectónica en el mundo, al que se concede Oeko-Tex® 100 y certificación Greenguard®.

Disponible en rollos 3 m x 40 m que se entregan doblados a 1,50 m.



Commercial 95 **NATURAL** 7916



Commercial 95 **SAND** 7901



Commercial 95 **YELLOW** 7907



Commercial 95 **CAYENNE** 7914



Commercial 95 **RED** 7903




Commercial 95 **CEDAR** 7917



Commercial 95 **OCHRE** 7906




Commercial 95 **METAL** 7913



Commercial 95 **STEEL** 7909




Commercial 95 **NAVY** 7905




Commercial 95 **TURQUOISE** 7912



Commercial 95 **AQUATIC** 7910



Commercial 95 **SKY** 7904



Commercial 95 **RIVERGUM** 7902



Commercial 95 **CHARCOAL** 7915



Commercial 95 **GREEN** 7908



Commercial 95 **BLACK** 7911

Colour	Code	Nom Width*	Length**	Cover Factor	Shade Factor	Av % Trans	Av % UVR Trans	Av PAR Trans	% UVR Block	PF	PF Calculated
Aquatic	7910	3m	40m	96.8	90.2	9.8	6.4	11.2	93.6	15.0	32.2
Black	7911	3m	40m	98.2	97.4	2.6	2.6	2.7	97.4	35.0	59.8
Navy	7905	3m	40m	96.2	94.4	5.6	4.7	5.7	95.2	14.7	33.3
Sky	7904	3m	40m	95.2	90.4	9.6	6.2	9.9	93.8	16.0	21.3
Green	7908	3m	40m	96.2	93.9	6.1	4.9	6.3	95.1	15.0	32.6
Cayenne	7914	3m	40m	92.0	87.0	13.0	6.0	11.6	94.0	11.0	14.7
Cedar	7917	3m	40m	94.9	87.7	12.3	5.3	12.6	94.7	18.0	19.4
Charcoal	7915	3m	40m	94.7	94.2	5.8	5.3	5.8	94.7	11.4	23.2
Red	7903	3m	40m	90.1	75.3	24.7	10.7	22.4	89.3	8.8	12.1
Sand	7901	3m	40m	94.0	85.0	15.0	3.6	16.1	96.4	10.0	20.3
Metal	7913	3m	40m	97.1	96.2	3.8	2.3	3.9	97.7	23.0	54.9
Natural	7916	3m	40m	97.9	74.3	25.7	3.2	30.1	96.8	35.0	62.4
Ochre	7906	3m	40m	95.1	91.3	8.7	5.6	8.5	94.4	12.1	26.3
Rivergum	7902	3m	40m	94.7	85.0	15.0	7.7	15.6	92.3	12.6	20.8
Steel	7909	3m	40m	95.6	88.4	11.6	7.0	12.3	93.0	13.1	26.1
Cayenne	7914	3m	40m	94.0	90.0	10.0	5.7	11.7	94.3	11.9	18.0
Yellow	7907	3m	40m	98.3	77.2	22.8	2.9	25.0	97.1	45.0	71.3

Approx. roll weight: 44kg

Approx. roll diameter: 0.32m

Commercial FR300

Colour	Code	Nom. Width*	Length**	Cover Factor	Shade Factor	Av % Trans	Av % UVR Trans	Av PAR Trans	% UVR Block
Beige	7924	3.00m	32m	94.5	90.2	9.8	4.8	10.2	95.2
Cobalt Blue	7919	3.00m	32m	91.0	89.2	10.8	9.2	11.5	90.8
Emerald	7920	3.00m	32m	95.3	94.2	5.8	5.5	5.7	94.5
Slate Grey	7921	3.00m	32m	92.0	87.9	12.1	10.4	12.4	89.6
Ivory	7925	3.00m	32m	91.6	58.9	41.1	11.5	49.4	88.5
Nutmeg	7922	3.00m	32m	94.0	92.6	7.4	5.7	7.5	94.3
Olive	7921	3.00m	32m	92.4	92.4	7.6	6.9	7.7	93.1
Terracotta	7923	3.00m	32m	96.0	90.2	9.8	4.8	10.2	95.2
Flammability Tests		Result	Tests	Result	Tests	Result	Tests	Result	
Flammability Index AS 1530.2		3	CSFM 1237.1 Title 19	CERTIFIED	ASTM E-84	CLASS A	NFPA 701: Method 1 & 2	CONFORMS	
JIS L 1091: 1999 Method A-1		PASS	JIS L 1091: 1999 Method A-3	PASS	BS7837: 1996	COMPLIES	DIN4 102, Teil 1	B1 RATED	
NORMA UNE		M1							

Approx. roll weight: 30kg

Approx. roll diameter: 0.32m

Core diameter: 35mm

Características técnicas Technical characteristics				Commercial 95		Commercial FR 300	
Método / Especificación							
Ancho				3 m / 9 ft 10 in		3 m / 9 ft 10 in	
Peso	ASTM D-3776			340 gm		295 gm	
Grosor	ASTM D-5199			1.6 mm		1.4 mm	
Resistencia Tensión	ASTM D-5034	Urdimbre		925 N		920 N	
		Trama		2161 N		1640 N	
Elongación	ASTM D-5034	Urdimbre		134 %		111,7 %	
		Trama		94 %		58,1 %	
Resistencia desgarre	ASTM D-2261	Urdimbre		227 N		178 N	
		Trama		231 N		236 N	
Presión de rotura	ASTM D-3786 Prueba diafragma			3358 kPa		3150 kPa	
Resistencia temperatura	ASTM D-3787			-30° C to + 75° C		-30° C to + 70° C	
Longitud de las piezas				40 m		32 m	
Peso de las piezas				44 kg		30 kg	
Diámetro del rollo				0.35 m		0.32 m	
Diámetro del centro				35 mm		35 mm	